

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ХРОМЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ФУРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

от 19.04.2016

№ 51

с.Хромцово

Об утверждении инструкций по охране труда в администрации Хромцовского сельского поселения

В целях обеспечения условий и охраны труда работников администрации, администрация Хромцовского сельского поселения
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить инструкцию №12 по охране труда для подсобного рабочего (Приложение №1).
2. Утвердить инструкцию №13 по охране труда при работе с бензопилой (Приложение №2).
3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

**И.о. главы Хромцовского
сельского поселения**

А.В. Герасимов

Инструкция № 12 по охране труда для подсобного рабочего

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К работе в качестве подсобного рабочего допускаются лица:

- прошедшие медицинский осмотр;
- прошедшие вводный инструктаж по охране труда и первичный инструктаж на рабочем месте.

1.2. Повторный инструктаж подсобный рабочий проходит один раз в 6 месяцев.

1.3. На подсобного рабочего могут воздействовать следующие вредные и опасные факторы:

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, передвигающиеся изделия, материалы;
- обрушивающиеся штабели складированных материалов;
- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
- пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенная подвижность воздуха;
- опасность поражения электрическим током;
- острые кромки, заусенцы, неровности поверхностей оборудования, инструмента, инвентаря, тары;
- физические перегрузки.

1.4. Подсобный рабочий обеспечивается специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с Нормами, утвержденными руководителем учреждения.

Подсобному рабочему выдаются:

- халат х/б или костюм х/б;
- рукавицы комбинированные;

при выполнении работ по погрузке и выгрузке пылящих грузов дополнительно:

- респиратор;
- очки защитные;

зимой дополнительно:

- куртка на утепляющей подкладке;
- брюки на утепляющей подкладке;
- валенки.

1.5. Подсобный рабочий обязан:

- выполнять правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать правила личной гигиены;
- выполнять требования настоящей инструкции по охране труда и других инструкций, знание которых обязательно в соответствии с должностными обязанностями;
- соблюдать противопожарный режим учреждения.

1.6. Подсобный рабочий извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе, о проявлении признаков острого заболевания.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед началом работы необходимо привести в порядок санитарную одежду: застегнуть обшлага рукавов, заправить одежду так, чтобы не было развевающихся концов, убрать волосы под плотно облегающий головной убор.

Не разрешается: закалывать одежду булавками, иголками; держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы; работать в легкой обуви (тапочках, сандалиях, босоножках).

2.2. Проверить наличие необходимого для работы оборудования, инвентаря, приспособлений и инструмента.

2.3. Подготовить рабочую зону для безопасной работы:

- освободить рабочую зону, проходы, проезды и места складирования грузов от посторонних предметов;

- проверить состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, не огражденных колодцев и т.п.);

- проверить достаточность освещения рабочего места;

2.4. Проверить исправность инвентаря, приспособлений и инструмента.

2.5. Обо всех обнаруженных недостатках сообщить своему непосредственному руководителю и не приступать к работе до их устранения.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Выполнять только ту работу, которая поручена руководителем и по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда.

3.2. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам.

3.3. Соблюдать правила перемещения в помещениях и на территории поселения.

3.4. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), оборудование.

3.5. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

3.6. Содержать рабочую зону в чистоте, своевременно убирать с пола рассыпанные (разлитые) продукты, жиры и т.п. Отходы обтирочных материалов складировать в металлический ящик с плотной крышкой.

3.7. При работах по погрузке, выгрузке, перемещению и складированию грузов.

3.7.1. При переноске грузов в жесткой таре использовать средства защиты рук.

3.7.2. Груз массой более 50 кг должны поднимать не менее двух рабочих.

3.7.3. При одновременной переноске грузов расстояние между рабочими (или группами рабочих), несущими единицу груза (ящик, мешок и т.п.) должно быть не менее 2 м.

3.7.4. Переносить грузы на носилках допускается по горизонтальному пути на расстояние не более 80 м. Опрокидывать и опускать носилки следует по команде рабочего, идущего сзади.

3.7.5. Переносить грузы на носилках по лестницам не допускается.

3.7.6. Подъем грузов с укладкой в штабель высотой более 3 м вручную не допускается.

3.7.7. Передвигать тележки, передвижные стеллажи, контейнеры следует в направлении «от себя».

3.7.8. Соблюдать принятый порядок штабелирования и дештабелирования грузов. Дештабелирование грузов производить только сверху вниз.

3.7.9. Не загромождать проезды и проходы между оборудованием, стеллажами, штабелями, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем, грузами.

3.7.10. При перемещении ящичных грузов торчащие гвозди и концы железной обвязки должны быть забиты, убраны заподлицо.

3.7.11. При перемещении катно-бочковых грузов по горизонтальной поверхности соблюдать следующие требования:

- при перекатывании бочек находиться за перемещаемым грузом;

- не перекачивать бочки, толкая их за края, во избежание ушиба рук о другие предметы, находящиеся на пути перекачивания груза;

- не переносить катно-бочковые грузы на спине независимо от их массы.

3.8. При уборке территории.

3.8.1. При наличии на убираемой территории крупных травмоопасных предметов (провода, арматуры, битого стекла и т.п.) в первую очередь убрать их.

3.8.2. В местах производства погрузочно-разгрузочных работ уборку производить только после их окончания.

3.8.3. Производить уборку территории, стоя лицом к встречному транспорту. При появлении на убираемой части территории транспорта прекратить уборку на время его проезда.

3.8.4. При погрузке мусора на автомобиль или при складировании его в отведенное место находиться с подветренной стороны.

3.8.5. При обслуживании автомобилей-мусоровозов с манипулятором:

— подготовить контейнеры с мусором и отойти на безопасное расстояние;

— запрещается при опрокидывании контейнера в кузов мусоровоза находиться в зоне работы манипулятора.

3.9. При покрасочных работах.

3.9.1. В местах применения нитрокрасок, лакокрасочных материалов и других составов, образующих взрывопожароопасные пары запрещается применять открытый огонь и заносить светильники, выполненные не во взрывобезопасном исполнении.

3.9.2. Запрещается применять краски, растворители, разбавители или клеи неизвестного состава.

3.9.3. При работе с силикатными красками необходимо предохранять кожу рук и лица.

3.9.4. Тару с материалами (лаки, нитрокраски), имеющими взрывопожароопасные пары, во время перерывов в работе следует закрывать соответствующими пробками или крышками и открывать для исключения искрообразования при помощи латунных молотка и зубила.

3.10. При работе с электрифицированным инструментом соблюдать требования безопасности, изложенные в «Инструкции по охране труда при работе с электрифицированным инструментом».

3.11. При работе на приставных лестницах и лестницах-стремянках соблюдать требования безопасности, изложенные в «Инструкции по охране труда при работе на приставных лестницах и лестницах-стремянках».

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. В случае возникновения аварийной обстановки – оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с его указаниями.

4.2. При пожаре или возгорании немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону – 01, приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения, сообщить о пожаре непосредственному руководителю.

4.3. Пострадавшим при травмировании, отравлении, внезапном остром заболевании оказать первую (доврачебную) помощь, следуя указаниям «Инструкции по оказанию первой (доврачебной) помощи пострадавшим при несчастных случаях», при необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону – 03.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Убрать инструмент и приспособления в отведенное для этого место.

5.2. Привести в порядок рабочее место.

5.3. Обо всех обнаруженных во время работы неполадках и недостатках сообщить непосредственному руководителю

Инструкция № 13 по охране труда при работе с бензопилой

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К работе с цепной бензопилой допускаются рабочие, не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию. Допуск к самостоятельной работе оформляется письменно в журнале инструктажа на рабочем месте.

Перед допуском к работе рабочий должен пройти инструктаж вводный и по технике безопасности, и на рабочем месте.

1.2. Основными опасными факторами при работе с бензопилой является:

- отлетающие ветки;
- режущая цепь;
- повышенная вибрация;
- выхлопные газы

1.3. Рабочий должен знать:

- устройство, принцип действия цепной бензопилы;
- основные виды и принципы неполадок этого оборудования и способы их устранения;
- безопасные приемы при работе с цепной бензопилой;
- что такое эффект отдачи и к каким последствиям он может привести;
- порядок заправки топливом;
- порядок смазки цепи;
- порядок проверки износа пильного механизма;
- порядок заточки и регулировки высоты ограничителя резания
- регулировку натяжения цепи.

1.4. При работе с цепной бензопилой персонал должен использовать следующие СИЗ:

- защитные брюки с защитой от пилы;
- защитный шлем с предохраняющими наушниками;
- очки защитные;
- специальные защитные перчатки ;
- защитные сапоги с предохранением от цепи с металлической вставкой и нескользящей подошвой;
- иметь при работе с бензопилой переносную аптечку.

1.5. Никогда не пользуйтесь пилой с неисправными элементами защиты

1.5. Рабочий должен соблюдать и уметь:

- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила пожарной безопасности;
- порядок проверки бензопилы перед началом работы и ее ежедневное профилактическое обслуживание;
- оказывать помощь пострадавшим при ранениях.

1.6. Рабочий должен знать, что при нарушении требований инструкции он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть положенную по нормам спецодежду и подготовить другие средства индивидуальной защиты (С.И.З.).

2.2. Оградить зону работы установки, вывесить предупредительные плакаты, обеспечить рабочее место средствами пожаротушения.

2.3. Проверить:

- исправность цепной бензопилы;
- исправность цепи и рукоятки тормоза цепи;
- исправность блокировочного рычага ручки газа;
- исправность уловителя цепи при ее разрыве;
- защитного элемента правой руки;
- системы подавления вибрации;
- исправность выключателя, глушителя.

2.4.Заправить пилу бензином. При заправке топливом запрещается пользоваться открытым огнем. После окончания заправки надежно затяните крышку

2.4. Перед пуском двигателя цепной бензопилы обязательно перенесите его от места заправки, дайте поработать двигателю на холостых оборотах.

2.5. Проверить, чтобы рядом с рабочим местом не находились посторонние люди.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. После осмотра, убедившись в исправности бензопилы, отсутствия людей и животных, разрешается приступать к работе.

3.2. Всегда крепко держите пилу правой рукой за заднюю ручку и левой за переднюю.

3.3. Плотно обхватывайте ручки пилы всей ладонью. Такой обхват нужно использовать независимо от того «правша» или Вы «левша». Данный обхват позволяет снизить эффект отдачи и держит пилу под постоянным контролем.

3.4. Чаще всего отдача происходит при обрезке сучьев. Всегда следует находиться в устойчивом положении и предусмотреть, чтобы не возникло причин, которые заставили бы вас пошатнуться или потерять равновесие.

3.5. Невнимательность может привести к отдаче, если зона отдачи полотна коснется ветвей, ближайшего дерева или другого предмета.

3.6. Не поднимайте пилу при работе выше уровня плеч и не пилите кончиком пильного полотна, не работайте одной рукой.

3.7. Будьте особенно внимательны при резании верхней кромкой пильного полотна, т.е. при пилении с нижней стороны предмета. Такой метод называется пиление с протягом. В таких случаях возможно возникновение толчка. В этот момент цепь стремиться вытолкнуть пилу в направлении рабочего. Поэтому в этот момент следует прикладывать достаточное противодействующее усилие.

3.8. Не работайте с бензопилой, если вы устали, выпили алкоголь.

3.9. Старайтесь не работать при плохой погоде (при густом тумане, сильном дожде, густом тумане, сильном ветре). Работа в холодную погоду сильно утомляет и вызывает дополнительный риск.

3.10. Необходимо быть внимательным при обрезке мелких ветвей и старайтесь избегать пиления кустарника. Мелкие ветки могут быть захвачены цепью и отброшены в вашем направлении, вызвав серьезные травмы.

3.11. Будьте максимально осторожны при пилении веток и бревен, находящихся под нагрузкой или в напряжении. Бревно или ветка могут неожиданно вернуться в свое естественное положение, что может привести к потере контроля за ситуацией и серьезным последствиям.

3.12. При пилении всегда работайте на полном газе.

3.13. После каждого пиления необходимо снизить обороты холостого хода.

3.14. При пилении следует выполнять:

- чтобы пильное полотно не оказалось зажатым в пропиале;
- следить, чтобы бревно не расколосось;
- чтобы пильная цепь не зацепила грунт или другой объект во время или после пиления;

- проверьте, есть ли риск отдачи;
 - не влияют ли условия на безопасность вашей работы.
- 3.15. Для валки дерева нужно выбрать направление , наиболее удобное для последующей обрезки сучьев и разделки. Можно повалить дерево на землю , где его можно сравнительно безопасно передвинуть.
- 3.16. Не допускайте падения дерева на другие деревья.
- 3.17. Следите, чтобы во время падения дерева, вас не ударило расколовшимся деревом или сухими сучьями.
- 3.18. Во время ответственных работ по валке леса необходимо приподнять приспособление для защиты слуха сразу, как только пиление закончено с тем, чтобы слышать звуки и предупреждающие команды.
- 3.19. Для валки дерева делают три пропила. Прежде всего подпил, состоящий из верхнего и нижнего пропилов. После этого делается основной пропил. Правильно выполняя эти пропилы вы можете достаточно точно контролировать направление падения.
- 3.20. Возможность влияния на направление падения будет полностью утрачена, если полоса разлома слишком узкая или направляющий и основной пропилы плохо размещены относительно друг друга.
- 3.21. Перед переносом пилы выключить двигатель и заблокировать цепь тормозом цепи. Переносить пилу следует при обращенных назад пильном полотне цепи с надетым защитным чехлом..
- 3.22. Запрещается опускать пилу вниз при и работающем двигателе, пока не выпустите ее из поля зрения и не выключен тормоз цепи.

4. ТРЕБОВАНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 4.1. Если цепь зажалась в пропилах:
- остановите двигатель;
 - не пытайтесь тащить пилу из зажима. Так вы можете повредить цепь, если вдруг пила неожиданно освободится. Используйте какой-нибудь рычаг для того, чтобы развести пропил и вынуть полотно.
- 4.2. При получении травмы при работе с бензопилой обратиться в медпункт или вызвать скорую медицинскую помощь, поставить в известность руководителя.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- 5.1. По окончании работы бензопилы необходимо:
- очистить бензопилу снаружи;
 - прочистить тормоз цепи;
 - прочистить воздушный фильтр;
 - проверить работу стартера и его шнур на предмет износа или повреждений;
 - проверить работу выключателя;
 - прочистить свечу зажигания;
 - прочистить охлаждающие ребра цилиндра;
 - прочистить или заменить сетку глушителя.
 - перевернуть пильное полотно.
 - проверьте затяжку всех гаек и болтов.
- 5.2. Обо всех замеченных неполадках в работе горелки и принятых мерах сообщить руководителю работ.
- 5.3. Снять спецодежду, вымыть руки с мылом.